

Aby zapewnić sobie pełne wykorzystanie zalet okien wykonanych z profili systemów ROYAL WINDOW PROFILES, powinni Państwo przy ich użytkowaniu stosować się do kilku ważnych rad, zamieszczonych dalej.

Okna systemów ROYAL WINDOW PROFILES są odporne na działanie wapna czy cementu. Zagrożone mogą być jedynie elementy okuć i szyby. Może tu dojść do powstania wżerów, których nie da się usunąć. Świeże odpryski zaprawy usuwa się czystą wodą, natomiast stwardniałe resztki należy usuwać przez delikatne ostukiwanie drewnianą lub plastikową szpachelką. Nieprawidłowe usuwanie stwardniałych resztek zaprawy może prowadzić do trwałych zarysowań profili. Należy poświęcić szczególną uwagę dokładnemu oczyszczeniu otworów odwadniających w dolnej części ramy oraz resztkom pozostającym na okuciach i uszczelkach. Dotyczy to szczególnie zaprawy gipsowej, która powoduje przyspieszoną korozję elementów metalowych w oknie.

Trwałe i bezawaryjne funkcjonowanie okna można zapewnić przez regularne smarowanie okuć. Wystarczy kilka kropel oleju lub innego tłuszczu, aby przywrócić do stanu prawidłowego funkcjonowania zacinające się okucia i ocierające się elementy metalowe. Miejsce smarowania i jego częstotliwość podaje dostawca okuć.

W przypadku stosowania uszczelki z EPDM zaleca się natryskiwanie jej specjalnymi preparatami natłuszczającymi.

ROYAL EUROPA SP. Z O.O. UL. ROYAL 1 59-101 POLKOWICE TEL. (+48 76) 847 00 80 FAX. (+48 76) 847 00 86 COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED BY ROYAL EUROPA	ROZDZIAŁ:  TYTUŁ:	<b>PIELĘGNACJA I KONSERWACJA</b>		STRONA: <b>9.2.1</b>
		<b>KONSERWACJA</b>		